



+ 6.10

PV - Module 34 x 330 W = 11.22 kW/10°

Dachrandabdeckung Chromstahlblech
 Flachdach bituminös im Gefälle; Geröll 16/32
 Wärmedämmung PUR-Alu 200 mm
 Dampfsperre bituminös vollflächig geklebt
 Beton 22 - 30 cm (Oberseite Gefälle 1%)

+ 5.28

Decken Weissputz gestrichen

5 Träger aus BSH 24/20, a = 3.07 m
 5 Zugstangen CNS 16 mm
 Unterkonstruktion aus Fichte u. 3-Schichtpl.

Eternit-Fassade mit Spezialprofil Alu
 Streifen 300 x 23 cm, Farbe "Titan 7032"

Vertikalstoren Gitterstoff "Soltis 92"
 Rafflamellenstoren 90 mm, Farbe RAL 9007

Geländer CNS 40/10, mit Spanndrähten 4 mm, Handlauf Eiche geölt

+ 2.90

Terrassenboden Akazie 115/23 mm unbeh.

3-Schichtpl. im Gefälle, Abdichtung Sarnafil

+ 2.40

Untersichten Eternit Grossformat Fass.farbtön

Fenster Lärche geölt, Verglas. 3-fach U 0.5

Sichtbeton mit Schaltafeln 50x200 cm nur für Sockelgeschoss u. Brüstungsmauern EG
 übrige Innenwände verputzt/Abrieb 0.5 mm

+ 1.00

Trockenmauern inkl. Stufen aus Calanca
 Granit Längen 30-60, Höhen 5-20 cm, wild

+ 0.45

