STRATIFICAZIONE TETTO
Lastre di cemento 40 mm
Manto impermeabile
Isolamento termico 300/50 mm
Isolamento termico 100 mm
Barriera vapore
Pannello controventante 9 mm
Soletta massiccia legno 180 mm
STRATIFICAZIONE FACCIATA
Tavole tre strati a vista larice 27 mm
Listonatura abete verticale 80 mm
Telo paravento
Pannello in fibra di legno 16 mm
Struttura intelaiata 120/180 abete
con isolamento termico tipo lana di roccia 180 mm
Pannello OSB 15 mm
Barriera vapore
Pannello tre strati a vista abete 19 mm
+ 5.86
STRATIFICAZIONE SOLETTA
Parquet 15 mm
Elemento in gessofibra 23 mm
Lastra isolante 8 mm
Granulato 60 mm
Pannello per pavimenti 25 mm
Isolamento termico 10 mm
Lastra a base di silicato di calcio 18 mm
Pannello controventante 9 mm
Soletta massiccia legno 160 mm
Controsoffitto
+ 3.16
STRATIFICAZIONE FACCIATA
Piastrella 15 mm
Betoncino con serpentine 80 mm
Isolamento termico 50 mm
Foglio di separazione ALU/PE
Impermeabilizzazione
Soletta CA 250 mm
Isolamento termico 100 mm
Intonaco 10 mm
+/- 0.00 (1602.6 msm)
- 2.80 m