



Dach

- Dachdeckung Uginox, Schnappfalz
- Trennlage/ einfache Unterdachbahn, 1 mm
- Wärmedämmung PUR Alu, 160 mm
- Dampfsperre EVA 35 flam, 5 mm
- Betondecke, 350 mm
- Sto Akustikputz FC, 15 mm

Dachrand

- Sichtbeton Typ 4.1.4, Jurakalk mit Fluvozement, sandgestrahlt

Sonnenschutz

- Lamellenstoren Griesser Aluflex

Fassade/ Fenster Obergeschoss

- Pfosten-Riegel-Fassade Stahl/ Aluminium
- 3-fach Verglasung
- Kippflügel für kontrollierte Fensterlüftung (motorisch)

Fassade/ Brüstung Obergeschoss

- Naturstein, 40 mm
- Hinterlüftung, 35 mm
- Dämmung Glaswolle, 180 mm
- Brüstung Beton Typ 2 200 mm
- Innenputz, 10 mm

Boden Obergeschoss (Schulzimmer)

- Steinholzbelag 30 mm im Direktverbund mit Betondecke
- Betondecke Typ 2, 350 mm
- Hohlraum, 655 mm (Träger Untergurt Fachwerk, Haustechnik)
- Unterkonstruktion/ Mineralwolle, 54/ 20 mm
- Gipskarton gelocht, gestrichen, 12,5 mm

Sonnenschutz

- Innerer Sonnenschutz
- Griesser Soloroll ohne Führung

Fassade/ Fenster Erdgeschoss

- Pfosten-Riegel-Fassade Stahl/ Aluminium
- 2-fach Verglasung mit Ballwurfsicherheit
- mot. betriebener Klappflügel für natürliche Lüftung und RWA

Fassade Untergeschoss

- Hinterfüllung
- Noppenbahn
- EPS Perimeterdämmung, 200 mm
- Betonwand Typ 2, 300 mm
- Weisse Wanne
- Mineralwolle, 40 mm
- MDF perforiert, gespritzt, 20 mm ballwurfsicher montiert, Lattungabstand 400 mm
- Sprossenwand